

Сборочные пневмошурупверты

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сборочные пневмошурупверты

Пневмошурупверт пистолетный сборочный реверсивный с а/о ВМ-ASXXX



Диапазон момента затяжки, Нм: 0,5-5,1/ 0,4-4,5/ 0,3-2,9
Тип муфты: автоотключение
Частота вращения, об/мин: 600/ 1000/ 1800/ 2300
Расположение регулировки момента затяжки: наружная
Рабочее давление, бар: 6,3
Расход воздуха, л/мин: 113
Присоединительная резьба, дюйм: 1/4

Пневмошурупверт пистолетный сборочный реверсивный с а/о ВМ-ВР-XXXXТ (не требует смазки)



Диапазон момента затяжки, Нм: 3,5-12/ 3,5-9,5/ 3,5-8/ 0,4-5/ 0,4-4
Тип муфты: автоотключение
Частота вращения, об/мин: 400/ 800/ 1000/ 1300/ 2000
Расположение регулировки момента затяжки: наружная
Рабочее давление, бар: 6,3
Расход воздуха, л/мин: 59
Присоединительная резьба, дюйм: 1/4

Пневмошуруповерт pistolный сборочный реверсивный с а/о ВМ-ЕР-XXXXТ (не требует смазки)



Диапазон момента затяжки, Нм: 0,4-5/ 0,4-4,5/ 0,4-3,5

Тип муфты: автоотключение

Частота вращения, об/мин: 650/ 950/ 1400

Расположение регулировки момента затяжки: наружная

Рабочее давление, бар: 6,3

Расход воздуха, л/мин: 51

Присоединительная резьба, дюйм: 1/4

Пневмошуруповерт прямой сборочный реверсивный с а/о ВМ-ASXXX



Диапазон момента затяжки, Нм: 0,5-5,1/ 0,4-4,5/ 0,4-2,9

Тип муфты: автоотключение

Частота вращения, об/мин: 650/ 1100/ 1800/ 2300

Расположение регулировки момента затяжки: наружная

Рабочее давление, бар: 6,3

Расход воздуха, л/мин: 113

Присоединительная резьба, дюйм: 1/4

**Пневмошуруповерт прямой сборочный реверсивный с а/о ВМ-BS-XXXXL
(не требует смазки)**



Диапазон момента затяжки, Нм: 3,5-12/ 3,5-9,5/ 3,5-8/ 0,4-5/ 0,4-4
Тип муфты: автоотключение
Частота вращения, об/мин: 400/ 850/ 1000/ 1350/ 2000
Расположение регулировки момента затяжки: наружная
Рабочее давление, бар: 6,3
Расход воздуха, л/мин: 51
Присоединительная резьба, дюйм: 1/4

**Пневмошуруповерт прямой сборочный реверсивный с а/о ВМ-ES-XXXXL
(не требует смазки)**



Диапазон момента затяжки, Нм: 0,4-5/ 0,4-4,5/ 0,4-3,5
Тип муфты: автоотключение
Частота вращения, об/мин: 650/ 950/ 1400
Расположение регулировки момента затяжки: наружная
Рабочее давление, бар: 6,3
Расход воздуха, л/мин: 46
Присоединительная резьба, дюйм: 1/4

**Пневмошуруповерт прямой сборочный реверсивный с а/о ВМ-ЕС-XXXXР
(не требует смазки)**



Диапазон момента затяжки, Нм: 0,4-5/ 0,4-4,5/ 0,4-3,5

Тип муфты: автоотключение

Частота вращения, об/мин: 650/ 950/ 1400

Расположение регулировки момента затяжки: наружная

Рабочее давление, бар: 6,3

Расход воздуха, л/мин: 46

Присоединительная резьба, дюйм: 1/4

Пневмошуруповерт pistolный сборочный реверсивный с а/о ВМ-ВР-0810Т



Мощность двигателя, Вт: 260
Марка: 580
Тип корпуса: pistolный
Частота вращения, об/мин: 800
Масса, кг: 1,1
Расход воздуха, л/мин: 59
Рабочее давление, бар: 6,3
Присоединительная резьба, дюйм: 1/4
Длина, мм: 210
Диапазон момента затяжки, Нм: 3,5-9,5
Уровень звукового давления, дВ: 73
Тип: сборочный
Расположение регулировки момента затяжки: наружная
Тип муфты: автоотключение

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93